



Produktinformation

NF-Swing








Vorwärts federnder Freischwinger.

Gestell aus einem gebogenen, pulverbeschichtetem oder verchromtem Rundstahlrohr. Mit extra stabiler Querstrebe zwischen den Kufen. Optional als Armlehnenstuhl mit Kunststoffauflage.

Sitz- und Lehenschale im Monosandwichverfahren hergestellt. Aus Polypropylen mit einem harten Kern mit Glasfaseranteil. Mit einem flexiblen Außen- und Randbereich zur Vermeidung von unangenehmen Druckstellen beim Sitzen. Optional mit straff gepolsterter Sitz- und Lehnenfläche.

Ausstattung und Optionen. Gleiter für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter bzw. optional Wechselgleiter mit austauschbaren Gleitelementen. Optional mit Tischkantenschutz bei Huckepack-Aufstuhlung.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,(verchromt); Sitz und Lehne: C7; Stoffbezug: S46,51,52,64,74,76,78,79,80,82.

	Polster: Sitz 20 mm. Lehne 10 mm.		Optionaler Kantenschutz bei Huckepack- Aufstuhlung.						
NF-Swing				32400	32401	32402	32405	32406	32407
	Sitz b×h×t			434×460×440	434×480×440	434×480×430	434×460×440	434×480×440	434×480×430
	Gesamt b×h×t			525×816×540			582×816×540		
	Armlehne h			650					