



Produktinformation

Serie 2000

Typ F. Funktionswand.

System aus Grund-, Anbau- und Einhängeelementen.





Konstruktion in Rahmenbauweise mit einem rundumlaufenden Aluminium-Profil und einem Füllelement. Seitliches Profil mit einer vertikalen Sicht- und Funktionsfuge sowie einem integrierten, herausziehbaren Keder aus Kunststoff zur werkzeugfreien Verbindung zweier Funktionswände. Für 90° und 180°-Verbindungen kann ein Adapter eingesetzt werden.

Füllelement 1. Aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte. **2.** Aus einer magnethaftenden emailbeschichteten Spanplatte (bei Höhe 155 bzw. 193 cm). **3.** Aus einer Leichtbauplatte mit Stoffbespannung. **4.** Aus einem melaminharzbeschichteten Akustikpaneel mit Schlitzung. **5.** Aus einer transluzenten Doppelstegplatte.

Stützelement bestehend aus kombinierten, kurzen und langen Auslegern sowie Stellfüßen.

Hinweis. Bei der Integration von Zubehör in die Funktionsnut muss die Maximalbelastung berücksichtigt werden (siehe Tabelle).

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Rahmen aus Alu: M(eloxiert); Ausleger und Fuß aus Alu: M(arctic, schwarz RAL 9011); Schreibfläche aus Stahl: E(weiß); Stoffbezug: S46,52,74,78,79,80; Akustikfront aus Spanplatte: L10; Front aus Spanplatte: L6.

														
Serie 2000 Typ F	Gesamt h = 118/124	05400	05401	05402	05403	05415	05416	05417	05418	05430	05431	05432	05433	5660
	Gesamt h = 155/161	05405	05406	05407	05408	05420	05421	05422	05423	05435	05436	05437	05438	5661
	Gesamt h = 193/199	05410	05411	05412	05413	05425	05426	05427	05428	05440	05441	05442	05443	5662
	b	80	90	100	120	80	90	100	120	80	90	100	120	4
max. Belastung	30				20				0					