



INFORMATION DE PRODUIT S2000-F_TY_FR - 23.06.2023 - www.vs-furniture.com

Serie 2000 Typ F. Panneau de séparation fonctionnel.

Le système est composé d'éléments de base, raccordables et suspendus.

Structure avec ossature métallique en profilé d'aluminium et un panneau monobloc. Profilé latéral avec rainure verticale de fonction non dissimulée et rail de jonction intégré amovible permettant le raccordement sans outils de deux panneaux de séparation type fonctionnel. Possibilité d'utiliser un adaptateur pour un raccordement en angle à 90° ou 180°.

Panneau de remplissage 1. Panneau de particules fines LIGNOpal mélaminé. 2. Panneau de particules fines LIGNOpal émaillé et magnétique (au niveau 155 ou 193 cm). 3. En plaque de construction légère avec revêtement tissu. 4. Panneau d'isolation acoustique latté. 5. Double panneau translucide.

Piètement combiné comprenant patins courts, patins longs et pieds.

Remarque. Il est impératif de respecter les charges maximales en cas d'intégration d'accessoires dans la rainure de fonction (voir tableau).

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Cadre en alu : M(anodised); Patin et pied en alu : M(arctic, noir RAL 9011); Surface d'écriture en acier : E(blanc); Revêtement tissu : S46,52,74,78,79,80; Façade acoustique en panneau de particules fines : L10; Façade en panneau de particules fines : L6.

Serie 2000 Typ F	Total h = 118/124	05400	05401	05402	05403	05415	05416	05417	05418	05430	05431	05432	05433	5660
	Total h = 155/161	05405	05406	05407	05408	05420	05421	05422	05423	05435	05436	05437	05438	5661
	Total h = 193/199	05410	05411	05412	05413	05425	05426	05427	05428	05440	05441	05442	05443	5662
	l	80	90	100	120	80	90	100	120	80	90	100	120	4
	charge maximale kg	30				20				0				